

アルミナイト

伊藤忠セラテック株式会社

品 種		取扱粒度	孔眼寸法	保 証 値			目 標 値			
A-37	A-S		残留率							
	○	8-5mm	micron %	+8000 10max.		-4750 10max.	8000/6700	6700/5600	5600/4750	
	○	5-3mm	micron %	+4750 15max.		-2800 5max.	4750/4000	4000/3350	3350/2800	
	○	3-1mm	micron %	+2800 10max.		-1000 10max.	2800/1700	1700/1000		
	○	-1mm	micron %	+1000 5max.		-250 30max.	1000/500	500/250		
○		2-3mesh	micron %	+9500 10max.		-5600 10max.	9500/8000	8000/6700	6700/5600	
○	○	3-6mesh	micron %	+6700 2max.		-3350 10max.	6700/4750	4750/4000	4000/3350	
○	○	6-14mesh	micron %	+3350 5max.		-1000 5max.	3350/2800	2800/2360	2360/1400	1400/1000
○	○	14-28mesh	micron %	+1400 0		-500 3max.	1400/1000	1000/710	710/500	
○	○	28-48mesh	micron %	+710 1max.	-300 (A-37) 10max.	-300 (A-S) 15max.	710/600	600/425	425/300	
	○	-6mesh	micron %	+3350 5max.		-500 5-20	3350/2360	2360/1700	1700/1000	1000/500
	○	-8mesh	micron %	+2360 5max.		-600 10-35	2360/1180	1180/600		
○	○	-14mesh	micron %	+1180 5max.		-300 10-35	1180/600	600/300		
○	○	-28mesh	micron %	+710 1max.		-106 30max.	710/500	500/300	300/180	180/106
○	○	-48mesh	micron %	+300 5max.		-45 60max.	300/180	180/106	106/45	
	○	-60mesh	micron %	+250 5max.		-45 60max.	250/180	180/106	106/45	
○	○	-100mesh	micron %	+150 5max.		-45 50min.	150/75	75/45		
○	○	-325mesh	micron %	+45 5max.			-20 55-75			
○		-10μm	micron %	+10 10max.			-1 10-30			

※ ○印が通常取扱い商品となります。

*改訂2023年11月29日